



Gjensidige

Inbrott och rån

Försäkringsvillkor: GJI 700:3



Gäller från 2018-04-01

Innehåll

5. Försäkrade skadehändelser	3	Bilaga till villkor inbrott och rån	7
7. Försäkrad egendom	4	1. Skyddsklass 1	7
8. Säkerhetsföreskrifter	5	2. Skyddsklass 2	7
11. Självrisk	5	3. Skyddsklass 3	8
13. Definitioner	5	4. Skyddskrav – inhägnat område	9

Kontakt

Kundtjänst

Telefon 0771-326 326

E-post: foretag@gjensidige.se

Skador

Telefon 0771-326 326

E-post: foretagsskador@gjensidige.se

Skadejour

Vid akut skada efter kl. 16.00 eller på helger - kontakta då vår

Skadejour, telefon 0771-614 614.

Särskilt försäkringsvillkor: GJI 700:3

Inbrott och rån

Villkor: GJI 700:3

Dessa bestämmelser för inbrotts- och rånförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts efter ett enhetligt system. Detta medför att numreringen i villkoret inte alltid är löpande.

5. Försäkrade skadehändelser

5.1 Stöld och skadegörelse i försäkringslokal

Gjensidige ersätter fysisk skada på eller för lust av försäkrad egendom som inträffar som en direkt och oundviklig följd av stöld eller skadegörelse förövad av person som tagit sig in i försäkringslokal som uppfyller fastställda skyddskrav

- genom inbrott,
- med för låset avsedd nyckel eller kod som åtkommits genom
 - rån
 - inbrott i lokal som uppfyller skyddskraven eller
 - inbrott i bostad.

5.1.1 Skyddskrav

Försäkringen gäller under förutsättning att försäkringslokalen uppfyller fastställda skyddskrav. Dessa skyddskrav indelas i skyddsklasser, se bilaga. Skyddsklass 1 utgör minimikrav om inte högre skyddsklass eller särskild beskrivning anges i försäkringsbrevet.

Om vid inträffad skada försäkringslokalen inte uppfyller skyddskraven gäller försäkringen endast om den försäkrade kan visa att skadan skulle ha inträffat eller fått samma omfattning även om kraven uppfyllts. Då egendomen enligt 4.21 (Var försäkringen gäller – På annan plats) förvaras på annan plats än angivet försäkringsställe gäller att inbrottsskyddet där skall uppfylla lägst skyddskraven enligt Skyddsklass 1, eller vid förvaring i bostad, enligt tillämpliga villkor för hemförsäkring i Gjensidige. Då egendom förvaras på annan plats enligt 4.22 gäller samma skyddskrav som på det försäkringsställe varifrån egendomen flyttats.

5.1.2 Undantag

Ersättning lämnas inte för

5.1.2.1

skada på glas större än 5 kvm eller på skylt, då dessa är monterade.

5.1.2.2

skadegörelse genom sprängning.

5.1.3 Tillgrepp utifrån genom krossat fönster ("smash and grab")

Såsom skada genom inbrott anses även tillgrepp utifrån genom krossat fönster. Ersättningen begränsas för stulen eller skadad

stöldbegärlig egendom till sammanlagt högst 10 % av basbeloppet per fönster, såvida fönstret inte är särskilt skyddat upp till minst 2 m från markplan eller 1,5 m från annat ståplan.

Anmärkning: Exempel på godtagbart särskilt skydd av fönster är att fönstret skall vara skyddat av antingen stålgaller utfört enligt försäkringsbranschens "Regler för mekaniskt inbrottsskydd" eller polykar bonatskiva minst 6 mm tjock. Skyddet skall vara monterat innanför glasrutan. Om fönsterrutan är av lamellglas minst 12 mm tjockt och med minst 3 glasskikt erfordras inget ytterligare skydd vid skydds klass 1 eller 2.

5.2 Låsändringar

Om nyckel eller kod som förvarats hos försäkringstagaren eller dennes ombud stulits genom

- rån
- inbrott i lokal som uppfyller skyddskraven eller
- inbrott i bostad och på grund därav låsändringar skäligen är påkallade i lokal eller byggnad disponerad av försäkringstagaren, ersätter Gjensidige kostnaden för dessa. Detta gäller dock endast lås i ingångsdörrar till bostäder eller andra lokaler. Ersättning lämnas med sammanlagt högst ett basbelopp för lås ändringar i samtliga berörda i Gjensidige inbrottsförsäkrade byggnader eller lokaler.

5.3 Särskilt inbrottsskyddat förvaringsutrymme

Om i försäkringsbrevet anges att försäkringen omfattar egendom i särskilt inbrottsskyddat förvaringsutrymme gäller följande. Gjensidige ersätter fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom i särskilt inbrottsskyddat förvaringsutrymme (värdeskåp och värdevalv enligt svensk standard SS 3150 samt kassaskåp enligt svensk standard SS 3493, säkerhetsskåp enligt svensk standard SS 3492, dokumentskåp eller kassavalv) som finns i försäkringslokal vilken uppfyller fastställda skyddskrav. Skadan skall vara en direkt och oundviklig följd av stöld eller skadegörelse förövad av person som tagit sig in i försäkringslokalen på sådant sätt som anges i 5.1.

5.3.1 Förvaringsutrymme med nyckellås

Öppnas skåpet (valvet) med nyckel, ersätts skadan endast om försäkringstagaren eller den som för hans räkning omhänderhaft nyckeln fråntagits denna genom

- rån inom försäkringslokalen om gärningsmannen berett sig tillträde dit genom inbrott eller rån annorstädes,
- inbrott i bostad på försäkringsstället då den som omhänderhaft nyckeln vistats där eller inbrott – på annan plats än försäkringsstället – i lokal som uppfyller skyddskraven eller i bostad.

5.3.2 Förvaringsutrymme med kombinationslås

Om låsanordningen utgörs av kombinationslås och skåpet (valvet) öppnats av obehörig, ersätts skadan endast om kombinationen med våld eller hot som inneburit trängande fara avtvingats någon som i behörig ordning fått kännedom om denna. Har våldet eller hotet utövats inom försäkringslokalen ersätts skadan endast om gärningsmannen berett sig tillträde dit genom inbrott.

5.3.3 Undantag

Ersättning lämnas inte för

5.3.3.1

skada som inträffat då förvaringsutrymmet varit olåst eller nyckel kvarlämnats i dess lås.

5.3.3.2

skada som inträffat då förvaringsutrymmet öppnats med nyckel som åtkommit på annat sätt än som anges i 5.3.1.

5.3.3.3

skada som inträffar då nyckel eller låskombination åtkommit genom rån, våld eller hot, om den som utsatts för övergreppet medverkat till eller främjat skadan eller var under 18 år.

5.3.3.4

skadegörelse genom sprängning.

5.4 Rån

Om i försäkringsbrevet anges att försäkringen omfattar rån gäller följande. Gjensidige ersätter fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom som inträffar som en direkt och oundviklig följd av rån eller överfall på försäkringstagaren eller dennes arbetstagare. Rånförsäkringen gäller även utanför försäkringsstället vid tjänsteutövning.

5.4.1 Undantag

Ersättning lämnas inte för

5.4.1.1

skada då den som utsatts för rånet eller överfallet medverkat till eller främjat skadan.

5.4.1.2

skada – då det gäller pengar och värdehandlingar – om den som utsatts för rånet eller överfallet var under 18 år. Vid rån inom försäkringslokalen gäller dock denna åldersgräns inte för anställd.

5.4.1.3

skada genom utpressning eller kidnappning.

5.5 Allmänna undantag

De allmänna undantag som gäller för denna försäkring finns beskrivna under Allmän sektion Egendom punkt 14. Dessa undantag avser atomkärnprocess, krig eller upplopp och datamedia.

7. Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar egendom som anges i försäkringsbrevet med objekttyp eller på annat sätt och utgörs av

- sådan egendom som försäkringstagaren äger, ansvarar för eller uttryckligen åtagit sig att försäkra,
- arbetstagares egendom eller
- kunders egendom.
Genom särskild notering i försäkringsbrevet kan egendom som leasats, hyrts, lånats, köpts enligt avbetalningskontrakt eller mottagits i kommission försäkras separat eller uteslutas från försäkringen. Vid försäkring av objekttyperna maskinerier eller varor omfattar försäkringen – även om särskilda försäkringsbelopp härför inte angetts i försäkringsbrevet:
- Arbetstagares egendom intill 20 % av basbeloppet för varje arbetstagares skada eller det högre belopp som kan finnas angivet i respektive kollektivavtal, dock inte pengar och värdehandlingar.
- Kundens egendom intill sammanlagt två basbelopp.

7.1 Undantag

Följande egendom omfattas endast om detta särskilt anges i försäkringsbrevet.

7.1.1

Försäljnings-, musik-, växlings- och spelautomat, sedel- och kontokortsautomat jämte innehåll.

7.1.2

Pälsdjur i fångenskap.

7.1.3

Varor eller Kundens egendom som består av stöldbegärlig egendom.

7.1.4

Motorfordon, traktorer, trafikförsäkringspliktiga motorredskap, terrängfordon samt släpfordon till dessa.

7.1.5

Luftfartyg, luftkuddefarkoster (svävare), hydrokopter, skepp och båtar.

8. Säkerhetsföreskrifter

Den försäkrade är skyldig att iaktta i försäkringsavtalet angivna säkerhetsföreskrifter som Gjämsidige meddelat i syfte att förhindra eller begränsa skada.

8.1 Nyckel

Nyckel eller låskod till försäkringslokal skall handhas och förvaras på betryggande sätt. Den får t.ex. inte vara märkt eller placerad så att den kan identifieras av obehörig. Den får inte heller förvaras på sådant sätt i försäkringslokalen att den är lättillgänglig för obehörig.

8.2 Lås och låskombination

Lås eller låskombination skall omedelbart bytas eller ändras om det finns anledning misstänka att någon obehörigen innehar nyckeln eller har kännedom om låskombinationen.

8.3 Datamedia

Anmärkning: Försäkringen omfattar inte sådan merkostnad som uppstår på grund av att säkerhetskopia inte funnits enligt nedan. Se Allmän sektion Egendom punkt 14.5.

8.3.1 Operativsystem och applikationsprogram

Aktuella styr- och produktionsprogram skall finnas i minst tre exemplar. Programmeringsunderlaget för dessa räknas som ett exemplar. Övriga två exemplar, arbetskopior och säkerhetskopia, skall finnas i maskinellt läsbar form på åtskilda datamedia.

8.3.2 Register och produktionsdata

Register eller annan information avsedd för maskinell bearbetning, lagrad på datamedia, skall finnas i minst tre generationer, alternativt ett original och två kopior. Av dessa exemplar skall ett utgöra säkerhetskopia. Dessutom skall för rekonstruktion av information erforderligt underlag (inmatningsmaterial) bevaras.

8.3.3 Administrativa rutiner

Det åligger försäkringstagaren att för databehandlingsområdet rimliga administrativa rutiner (t.ex. en formaliserad och dokumenterad rutin för överläggning av program till produktionsbibliotek) följs samt att tillse att säkerhetskopior är aktuella, korrekta och funktionsdugliga.

8.3.4 Förvaring av säkerhetskopia

Säkerhetskopia skall förvaras skild från övriga exemplar på sådant sätt att inte såväl säkerhetskopia som övriga exemplar kan skadas vid samma skadetillfälle.

8.4 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift

Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag med 20 % av eljest utgående ersättning, dock med lägst ett halvt och högst 10 basbelopp. Avdraget kan minskas om särskilda skäl kan anses föreligga med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter.

Sådant avdrag görs dock inte

- om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits,
- om den som haft att tillse att föreskriften iakttoes inte kan lastas för att den åsidosatts.

11. Självrisk

Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skada, röjning och räddning en självrisk enligt vad som anges nedan.

11.1 Grundsjälvrisk

Självrisk är 20 % av basbeloppet.

11.2 Förhöjd grundsjälvrisk

Förhöjd grundsjälvrisk tillämpas endast om detta anges i försäkringsbrevet.

11.3 Särskilt avtalad självrisk

Avtal kan träffas om annan självrisk, vilken då anges i försäkringsbrevet. Självrisk är dock alltid lägst den förhöjda grundsjälvrisk.

11.4 Tilläggsjälvrisk

Tilläggsjälvrisk tillämpas endast om detta anges i försäkringsbrevet.

11.5 Högsta självrisk

Vid samtidig egendoms- och avbrottsskada för försäkringstagaren tillämpas endast en gemensam självrisk, den högsta.

Anmärkning: Denna regel avser inte särskilt avtalad självrisk.

13. Definitioner

Arbetstagares egendom (objekttyp)

Härmed avses arbetstagares

- personliga lösegendom, som kan försäkras enligt Gjämsidiges hemförsäkringsvillkor, dock inte egendom hänförlig till objekttypen Pengar och värdehandlingar,
- egendom som omfattas av gällande kollektivavtal.

Basbelopp

Med basbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gäller för januari månad det år skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisk nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.

Försäkringslokal

Som en och samma försäkringslokal anses samtliga lokaler som direkt ansluter till varandra och som disponeras av försäkringstagaren.

Som försäkringslokal anses inte fordon, arbetsredskap, fartyg, luftfartyg, upplag under bar himmel, plasthall, tält, container för transportändamål, skåp, kista eller liknande om inte annat särskilt anges i försäkringsbrevet.

Inbrott

Med inbrott förstås att någon olovligt med våld brutit sig in i eller med dyrk tagit sig in i lokal. Som dyrk räknas inte nyckel eller avbildning av nyckel.

Kunders egendom (objekttyp)

Härmed avses kunder tillhörig egendom som är i försäkringstagarens vård och som har direkt samband med den försäkrade verksamheten. I värdet av egen domän ingår även de kostnader försäkringstagaren lagt ned på denna egendom.

Objekttyper

Härmed avses beteckning på försäkrade föremål. Objekttyper är:

- Arbetstagares egendom
- Byggnad
- Kunders egendom
- Maskinerier
- Pengar och värdehandlingar
- Ritningar och arkivalier samt datamedia
- Trädgård och tomt
- Varor De olika objekttyperna finns definierade i Allmän sektion för egendom.

Pengar och värdehandlingar (objekttyp)

Härmed avses

- pengar och gällande frimärken,
- aktier, obligationer, kuponger, lottsedlar med vinst, växlar, checkar, försäljningsnotor och andra fordringsbevis,
- färd- och inträdesbiljetter, månadskort, årskort och förköpshäften.

Rån

Rån förutsätter våld på person eller användande av hot som innebär trängande fara. Häri innefattas även lindrigare våld på person förutsatt att våldet och till greppet omedelbart uppfattas av den som utsatts för våldet, att denne gjort vad som rimligen kan begäras för att hindra eller minska skadan och att händelsen kan styrkas genom tillförlitlig utredning.

Stöldbegärlig egendom

Med stöldbegärlig egendom avses:

- föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar,
- antikviteter, konstverk och äkta mattor (handknutna orientaliska),
- ur avsedda att bäras (t ex fick- och armbandsur, hängur),
- personatorer, kameror och kameratillbehör, projektorer (även OH-apparater),
- band- och skivspelare, förstärkare, högtalare, radio-, video- och TV-apparater,
- pälsar och pälsverk samt därför avsedda beredda och oberedda skinn,
- tobak, vin och sprit.

Överfall

Med överfall förstås skada genom våld på person utan att tillgrepp samtidigt förekommit.

Bilaga till villkor inbrott och rån

Skydds krav

1. Skyddsklass 1

1.1 Försäkringslokalens omslutningsyta

Omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr- och fönsterenhet m m) skall – såväl vad avser det byggnadstekniska utförandet som lås och reglingsanordningar – i sin helhet ge ett efter förhållanden godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöld gods.

Anmärkning: Icke värmeisolerad yttervägg till försäkringslokal (t.ex. regelvägg med ytbeklädnad av plåt, plast, träpanel eller gipsskiva) är som regel inte godtagbar.

1.2 Dörr, port och lucka

Dörr, port och lucka i omslutningsyta skall vara låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet eller med annan låsanordning som för det särskilda fallet godtagits av Gjensidige. Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel kvar lämnats i låset. För pardörrar gäller dessutom att den ena dörren skall vara reglad upp- och nedtill med säkrade kantreglar eller på likvärdigt sätt. Utgående dörr skall ha bakkantsäkring.

Anmärkning 1: Med godkänd låsenhet avses godkänt instickslås och godkänt slutbleck eller godkänt hänglås med beslag. Med instickslås förstås lås som är monterat i urtag i dörrkanten och utgörs av tillhållarlås med minst 7 tillhållare eller cylinderlås med dubbelcylinder.

Anmärkning 2: Exempel på bakkantsäkring är bakkantsbeslag, stiftning eller tappbärande gångjärn.

1.3 Fönster

Öppningsbart fönster i omslutningsyta skall vara stängt och invändigt reglat. Ventilationsfönster ovan dörr får dock vara öppet om det har inkrypningskydd.

Anmärkning: Exempel på inkrypningskydd för ventilationsfönster är stålgaller eller stoppbom. Inkrypningskydd av fast eller låst galler skall vara utfört så att största öppning är 150 x 300 mm. Stopp bom skall förhindra att fönstret kan öppnas mer än 150 mm.

1.4 Brandventilator

Brandventilator skall vara stängd och reglad med endast från insidan åtkomlig mekanisk reglingsanordning eller ha inkrypningskydd.

Anmärkning: Exempel på inkrypningskydd för brandventilator är stålgaller utfört så att största öppning är 150 x 300 mm.

1.5 Annan öppning

Annan öppning i omslutningsyta som är större än 150 x 300 mm, skall ha inkrypningskydd.

Anmärkning: Exempel på inkrypningskydd är stålgaller, lamellglas (pansarglas), polykarbonatskiva eller skyddslucka. Inkrypningskydd av stålgaller skall vara utfört så att största öppning är 150 x 300 mm.

1.6 Dörr till container

Dörr till container ska vara låst med en låsbom som uppfyller kraven i SSF 1051 klass 4 eller annan likvärdig låsning.

1.7 Nödutgång

Nödutgång ska vara låst med en "godkänd låsenhet" inklusive elektrisk upplåsningskontroll kopplad till en för verksamheten väsentlig funktion.

1.8 Godkänd elektromekanisk låsanläggning

En elektromekanisk låsanläggning ska vara installerad enligt Svenska Stöldskyddsföreningens regler för projektering och installation av elektromekanisk låsanläggning, SSF 210.

Materielen ska uppfylla SSF 1022 eller annan utrustning med likvärdigt skydd mot inbrott.

1.9 Hantering av nyckel och kodmedia

Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel eller kodmedia lämnats kvar i låset eller kodavläsaren.

2. Skyddsklass 2

Anmärkning: Utöver vad som anges nedan hänvisas till Gjensidige för bedömning av vad som enligt gällande regler är godtagbart.

2.1 Försäkringslokalens omslutningsyta

Omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr- och fönsterenhet m.m.) skall – såväl vad avser det byggnadstekniska utförandet som lås och reglingsanordningar – i sin helhet ge ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöld gods.

Anmärkning: Icke värmeisolerad yttervägg till försäkringslokal (t.ex. regelvägg med ytbeklädnad av plåt, plast, träpanel eller gipsskiva) är som regel inte godtagbar.

2.2 Dörr, port och lucka

Dörr (såväl dörrblad som övriga delar) skall ge godtagbart skydd mot inbrott. Dörr skall vara låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet. För pardörrar gäller dessutom att den ena dörren skall vara reglad upp- och nedtill med säkrade kantreglar eller på likvärdigt sätt. Utåtgående dörr skall ha bakkantsäkring. Slagdörr av trä med instickslås skall förstärkas med av försäkringsbolagen godkänd dörrförstärkning (långskyltar) på båda sidor. Andra dörrtyper t.ex. skjutdörrar skall förstärkas på likvärdigt sätt. För port och lucka godtas samma eller likvärdigt utförande som för dörr. Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel kvar lämnats i låset.

Anmärkning 1: Med godkänd låsenhet avses godkänt instickslås och godkänt slutbleck eller godkänt hänglås med beslag. Med instickslås förstås lås som är monterat i urtag i dörrkanten och utgörs av tillhållarlås med minst 7 tillhållare eller cylinderlås med dubbelcylinder.

Anmärkning 2: Exempel på bakkantsäkring är bakkantsbeslag, stiftning eller tappbärande gångjärn.

2.3 Fönster

Öppningsbart fönster skall vara stängt och invändigt reglat. Ventilationsfönster ovan dörr får vara öppet om det har inkrypningskydd. Öppningsbart fönster vars nedre kant är beläget lägre än 4 m över markplan eller som på annat sätt är lätt åtkomligt (t.ex. från balkong, tak, brandstege) skall antingen vara låst med av försäkringsbolagen godkänt fönsterglas eller annan låsanordning som för det särskilda fallet god tagits av Gjensidige eller ha inkrypningskydd. Fönster anses inte låst om nyckel kvarlämnats i låset.

Anmärkning 1: Exempel på inkrypningskydd för ventilations fönster är stålgaller eller stoppbom. Inkrypningskydd av fast eller låst galler skall vara utfört så att största öppningen är 150 x 300 mm.

Stoppbom skall förhindra att fönstret kan öppnas mer än 150 mm.

Anmärkning 2: Exempel på inkrypningskydd är stålgaller, lamellglas (pansarglas), polykarbonatskiva eller skyddslucka. Inkrypningskydd av stålgaller skall vara utfört så att största öppningen är 150 x 300 mm.

2.4 Brandventilator

Brandventilator skall antingen vara stängd och reglad med endast från insidan åtkomlig mekanisk reglingsanordning eller ha inkrypningskydd. Brandventilator av glas eller plast som är belägen lägre än 4 m över markplan eller på annat sätt är lätt åtkomlig skall oavsett reglingsanordning ha inkrypningskydd.

Anmärkning: Exempel på inkrypningskydd för brandventilator är stålgaller utfört så att största öppning är 150 x 300 mm.

2.5 Annan öppning

Annan öppning som är större än 150 x 300 mm skall ha inkrypningskydd.

Anmärkning: Exempel på inkrypningskydd är stålgaller, lamellglas (pansarglas), polykarbonatskiva eller skyddslucka. Inkrypningskydd av stålgaller skall vara utfört så att största öppning är 150 x 300 mm.

2.6 Dörr till container

Dörr till container ska vara låst med en låsbom som uppfyller kraven i SSF 1051 klass 4 eller annan likvärdig låsning.

2.7 Nödutgång

Nödutgång ska vara låst med en "godkänd låsenhet" inklusive elektrisk upplåsningkontroll kopplad till en för verksamheten väsentlig funktion.

2.8 Godkänd elektromekanisk låsanläggning

En elektromekanisk låsanläggning ska vara installerad enligt Svenska Stöldskyddsföreningens regler för projektering och installation av elektromekanisk låsanläggning, SSF 210.

Materielen ska uppfylla SSF 1022 eller annan utrustning med likvärdigt skydd mot inbrott.

2.9 Hantering av nyckel och kodmedia

Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel eller kodmedia lämnats kvar i låset eller kodavläsaren.

3. Skyddsklass 3

Anmärkning: Utöver vad som anges nedan hänvisas till Gjensidige för bedömning av vad som enligt gällande regler är godtagbart.

3.1 Försäkringslokalens omslutningsyta

Omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr- och fönsterenhet m.m.) skall – såväl vad avser det byggnadstekniska utförandet som lås och reglingsanordningar – i sin helhet ge ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods.

Anmärkning: Icke värmeisolerad yttervägg till försäkringslokal (t.ex. regelvägg med ytbeklädnad av plåt, plast, träpanel eller gippskiva) är som regel inte godtagbar.

3.2 Dörr, port och lucka

Dörr (såväl dörrblad som övriga delar) skall ge godtagbart skydd mot inbrott. Dörrblad av trä – utom vid dörr mot trafikerad allmän plats – skall vara beklädd med stålplåt antingen 1,5 mm på utsidan eller 1 mm på båda sidor. Dörr skall vara låst med två av försäkringsbolagen godkända låsenheter. Låsen placeras med hänsyn tagande till dörrenhetens konstruktion så att bästa brytmotstånd erhålls. Normalt får avståndet mellan låsenheterna inte understiga 400 mm. För pardörrar gäller dessutom att den ena dörren skall vara reglad upp- och nedtill med säkrade kantreglar eller på likvärdigt sätt. Utåtgående dörr skall ha bakkantsäkring.

Slagdörr av trä med instickslås skall förstärkas med av försäkringsbolagen godkänd dörrförstärkning (långskyltar) på båda sidor. Andra dörrtyper t.ex. skjutdörrar skall förstärkas på likvärdigt sätt. För port och lucka godtas samma eller likvärdigt utförande som för dörr. Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel kvar lämnats i låset.

Anmärkning 1: Med godkänd låsenhet avses godkänt instickslås och godkänt slutbleck eller godkänt hänglås med beslag. Med instickslås förstås lås som är monterat i urtag i dörrkanten och utgörs av tillhållarlås med minst 7 tillhållare eller cylinderlås med dubbelcylinder.

Anmärkning 2: Exempel på bakkantsäkring är bakkantsbeslag, stiftning eller tappbärande gångjärn.

Anmärkning 3: Är dörr mot trafikerad allmän plats försedd med ruta av glas betraktas rutan som fönster och skall vara skyddad med inkrypningskydd av samma typ som godkänns för fönster.

3.3 Fönster

Öppningsbart fönster skall vara stängt och invändigt reglat. Samtliga fönster utom skyltfönster vars nedre kant är belägen lägre än 4 m över markplan eller som på annat sätt är lätt åtkomligt (t. ex. från balkong, tak, brandstege) skall vara skyddad med inkrypningskydd.

Anmärkning 1: Med skyltfönster avses mot allmän trafikerad plats beläget inte öppningsbart fönster med ruta av glas med minst 1 kvm yta och som används för att visa varor.

Anmärkning 2: Exempel på inkrypningskydd är stålgaller, lamellglas (pansarglas), polykarbonatskiva eller skyddslucka. Inkrypningskydd av fast eller låst galler skall vara utfört så att största öppning är 150 x 300 mm.

3.4 Brandventilator

Brandventilator skall antingen vara stängd och reglad med endast från insidan åtkomlig mekanisk reglingsanordning eller ha inkrypningskydd. Brandventilator som är belägen lägre än 4 m över markplan eller på annat sätt är lätt åtkomlig skall oavsett reglingsanordning ha inkrypningskydd.

Anmärkning: Exempel på inkrypningskydd för brandventilator är stålgaller utfört så att största öppning är 150 x 300 mm.

3.5 Annan öppning

Annan öppning som är större än 150 x 300 mm skall ha inkrypningskydd.

Anmärkning: Exempel på inkrypningskydd är stålgaller, lamellglas (pansarglas), polykarbonatskiva eller skyddslucka. Inkrypningskydd av stålgaller skall vara utfört så att största öppning är 150 x 300 mm.

4. Skyddskrav – inhägnat område

Anmärkning: Utöver vad som nedan anges hänvisas till Gjensidige för bedömning av vad som enligt gällande regler är godtagbart.

4.1 Försäkringslokalens omslutning

Med försäkringslokal avses här inhägnat område som uppfyller nedan angivna krav. Området där den försäkrade egendomen förvaras skall vara omslutet av en inhägnad (stängsel, vägg, grind, port m.m.), som i sin helhet ger ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och försvårar bortförandet av stöldgods. Inhägnaden skall bestå av stängsel eller vägg och vara totalt minst 2,20 m hög varav de översta 0,20 m skall utgöras av minst två rader taggtråd. Inhägnaden skall anslutas så nära till marken att inkrypning under inhägnaden förhindras. Inhägnadens fastsättnings anordningar, stolpar, stag m.m. skall vara förankrade i marken på ett godtagbart sätt.

Anmärkning: Exempel på godtagbart utförande av stängsel och väggar är

- flätverksstängsel av minst 3 mm tjock ståltråd med maskstorlek inte överstigande 50 x 50 mm
- vägg av trä minst 25 mm tjock
- vägg av stålplåt minst 1 mm tjock

4.2 Grind, port och dörr

Grind, port och dörr skall fylla samma krav på skydd mot inbrott som stängsel och vägg enligt ovan. Grind, port och dörr skall vara låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet (instickslås och slutbleck eller hänglås med beslag). Beslag till hänglås skall ha minst samma motståndskraft mot inbrottsangrepp som låset. Vid gångjärnen skall finnas spärranordning som förhindrar avlyftning av grind i stängt läge. Port och dörr skall vara försedd med likvärdigt skydd. Grind, port och dörr anses inte låst om nyckel kvar lämnats i låset.

Anmärkning: Med godkänd låsenhet avses godkänt instickslås och godkänt slutbleck eller godkänt hänglås med beslag. Med instickslås förstås lås som är monterat i urtag i dörrkanten och utgörs av tillhållarlås med minst 7 tillhållare eller cylinderlås med dubbelcylinder.

4.3 Självrisk

Med tillägg till Egendomsförsäkring 11.2 Förhöjd grundsjälvrisk gäller följande.

4.3.1 Förhöjd grundsjälvrisk

Självrisk är ett halvt basbelopp vid skada på motordrivna fordon liksom stöld av lösa eller fast monterade delar, reservdelar eller tillbehör.

Gjensidige Försäkring

Postadress:

Gjensidige Försäkring

Box 3031

103 61 Stockholm

Telefon 0771-326 326

E-post info@gjensidige.se

En svensk filial till:

Gjensidige Forsikring ASA

Org.nr 995 568 217

Postadress:

Postboks 700 Sentrum, 0105 Oslo